

DOWNLIGHT LED CARRE / SALLIE / COB

DL-S/DL-SS/DL-RS/DL-COB



✓ **UNE LUMIERE EFFICACE**

- 100% de rendement dès l'allumage
- Pas d'émission de chaleur
- Pas d'émission d'ultra-violets

✓ **UN INVESTISSEMENT DURABLE**

- Durée de vie de 50 000 heures
- Nombre illimité de cycles allumage/extinction



DOWNLIGHT LED CARRE / SALLIE / COB

DL-S/DL-SS/DL-RS/DL-COB



	DL-7-COB	DL-30-COB	DL-18-RS	DL-18-S	DL-18-SS	DL-24-S	DL-24-SS
COULEUR	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
FORME	Rond	Rond	Rond Sailli	Carré	Carré Sailli	Carré	Carré Sailli
PUISSANCE	7w	30w	18w	18w	18w	18w	24w
VOLTAGE	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
DIMENSIONS	90x 40 mm	225 x 80 mm	225 x 40 mm	225 x 225 x 12 mm	225 x 225 x 40 mm	300 x 300 x 12 mm	300x 300 x 40 mm
DIM. DECOUPE	Ø 70	Ø 200	/	Ø 170	/	Ø 275	/
FLUX LUMINEUX	700 Lumens	3000 Lumens	1800 Lumens	1800 Lumens	1800 Lumens	2400 Lumens	2400 Lumens
ANGLE D'ECLAIRAGE	62°	62°	180°	180°	180°	180°	180°
IP	54	54	54	54	54	54	54
RA	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
TEMP. COULEUR	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
POWER FACTOR	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95
TEMP. FONCTIONNEMENT	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C
IK	07	07	07	07	07	07	07
DUREE DE VIE	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19
CLASSE	II	II	II	II	II	II	II

