



ULTIMATE GROUP

Intelligent Energy



Downlight LED CARRE / SALLIE / COB

Une lumière efficace

- ✓ 100% de rendement dès l'allumage
- ✓ Pas d'émission de chaleur
- ✓ Pas d'émission d'ultra-violets

Un investissement durable

- ✓ Durée de vie de 50 000 heures
- ✓ Nombre illimité de cycles allumage/extinction

DOWNLIGHT CARRE / SALLIE / COB

	DL-7-COB	DL-30-COB	DL-18-RS	DL-18-S	DL-18-SS	DL-24-S
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Forme	Rond	Rond	Rond Sailli	Carré	Carré Sailli	Carré
Puissance	7w	30w	18w	18w	18w	18w
Voltage	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
Dimensions	90x 40 mm	225 x 80 mm	225 x 40 mm	225 x 225 x 12 mm	225 x 225 x 40 mm	300 x 300 x 12 mm
Dimension Découpe	Ø 70	Ø 200	/	Ø 170	/	Ø 275
Flux Lumineux	700 Lumens	3000 Lumens	1800 Lumens	1800 Lumens	1800 Lumens	2400 Lumens
Angle d'éclairage	62°	62°	180°	180°	180°	180°
IP	54	54	54	54	54	54
RA	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
Temp couleur (k°)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Power Factor	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Temp Fonctionnement	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C
IK	07	07	07	07	07	07
Durée de vie	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19
Classe	II	II	II	II	II	II

